

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: 00000-CPR-SH3-001

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Superglass Hex**
Trgovački naziv proizvoda: **Superglass Hex**
- Namjena/namjene: **Bitumenske šindre tipa 4X2 namijenjene su za krovne i vanjske zidne obloge.**
- Proizvođač:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Ovlašteni predstavnik:
-
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 4 , za namjene podložne reakciji na vatru i vanjske performanse požara Sustava 3.
- Europski dokument za ocjenjivanje: **220020-00-0402**
Europska tehnička ocjena: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **BUTgb vzw**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **1173**
- Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklaena tehnika specifikacija
Vlačna čvrstoća (Širina) Vlačna čvrstoća (Visina) Otpornost na kidanje - čavao	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-17/0510
Reakcija na vatru	E	
Otpornost na vanjsku vatru	B _{roof} T1	
Vodopropusnost (Masa bitumena)	896 ± 150 g/m ²	
Mjehuri	Ne	
Širina Visina	1000 ± 3mm 318 ± 3mm	
Otpornost na smekšavanje pri zagrijavanju Prianjanje granulata Upijanje vode	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Otpornost na starenje uzrokovano toplinom - Vlačna čvrstoća (Širina) - Vlačna čvrstoća (Visina) - Otpornost na kidanje - čavao - Otpornost na smekšavanje pri zagrijavanju - Prianjanje granulata	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Otpornost na UV zračenje - Vlačna čvrstoća (Širina) - Vlačna čvrstoća (Visina) - Otpornost na kidanje - čavao	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Opasne tvari (vidi bilješke 1 & 2)	NPD	

NPD = Bez Utvrdenog Svojstva

Bilješka 1: Ovaj proizvod ne sadrži azbestne tvari ili tvari katrana.

Bilješka 2: U nedostatku europskih harmoniziranih metoda ispitivanja, porvjera i deklaracija o distribuciji / sadržaju trebaju se provesti u skladu s nacionalnim odredbama u mjestu korištenja.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Ham, 14/06/2022
(mjesto i datum izdavanja)

Za proizvođača i u njegovo ime
potpisao:
Dragos-Horea Popa
Menadžer proizvodnog programa
(ime u funkcija)



Proizvođač:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Superglass Hex
 20
 00000-CPR-SH3-001



Ne



> 600 N/50mm



E



1000 ± 3mm



> 400 N/50mm



B_{roof}T1



≤ 2mm



> 100N



896 ± 150 g/m²



≤ 2,5g



NPD



318 ± 3mm



< 2%

ETA-17/0510

Bitumenske šindre tipa 4X2 namijenjene su za krovne i vanjske zidne obloge.

	Mjehuri		Vlačna čvrstoća (Širina)
	Vlačna čvrstoća (Visina)		Otpornost na kidanje - čavao
	Opasne tvari NPD = Bez Utvrđenog Svojstva		Reakcija na vatru
	Otpornost na vanjsku vatru		Vodopropusnost (Masa bitumena)
	Visina		Širina
	Otpornost na smekšavanje pri zagrijavanju		Prianjanje granulata
	Upijanje vode	Bilješka 1: Ovaj proizvod ne sadrži azbestne tvari ili tvari katrana. Bilješka 2: U nedostatku europskih harmoniziranih metoda ispitivanja, porvjera i deklaracija o distribuciji / sadržaju trebaju se provesti u skladu s nacionalnim odredbama u mjestu korištenja.	