

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA



Broj deklaracije

GR-2001-005

1 Jedinstveni identifikacioni kod za tip proizvoda

FIBRANgeo B-030

2 Identifikacija za građevinske proizvode kako je predviđeno članom 11 (4) regulative broj 305/2011/EU:

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AW1-AF10

3 Proizvođač:

FIBRAN S.A., Terpni, 62200, Serres, Greece

4 Predviđena namena ili namene građevinskog proizvoda:

Thermal Insulation of Building

5 Sistem ili sistemi AVCP-a:

AVCP - System 1 - System 3

6 Usaglašeno sa standardom:

EN 13162:2012+A1:2015

Akreditovano telo:

Akreditovana tela za sertifikaciju FIW (Forschungsinstitut für Varmeschutz e.v München) br. 0751 i MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover) br. 0764, su izvršila određivanje tipa proizvoda, početnu inspekciju fabričke kontrole proizvodnog pogona i vrši kontinuirani nadzor, ocenjivanje i ocenjivanje fabričke kontrole proizvodnje i izdaje sertifikat o postojanosti performansi za reagovanje na vatru.

7 Deklarisane performanse:

Osnovne karakteristike	Performanse	Simboli	Jedinice	Deklarisane performanse:
Reakcija na požare	Reakcija na požare	RtF	Euroclass	A1
Oslobađanje opasnih supstanci	Oslobađanje opasnih supstanci			NPD
Indeks apsorpcije zvuka	Apsorpcija zvuka	AW	-	1
Indeks prenosa udarnog zvuka	Dinamička krutost	SD	MN/m ³	NPD
	Debljina	d _L	mm	NPD
	Stišljivost	CP	mm	NPD
	Otpornost prema protoku vazduha	AFr	kPa.s/m ²	10
Indeks izolacije zvuka direktno iz vazduha	Otpornost prema protoku vazduha	AFr	kPa.s/m ²	10
Kontinuirano tinjajuće gorenje	Kontinuirano tinjajuće gorenje			NPD
Deklarisana toplotna otpornost	Deklarisana toplotna otpornost	R ₀	m ² K/W	vidi tabelu ispod
	Deklarisana toplotna provodljivost	λ ₀	W/m K	0.035
	Debljina	d _N	mm	50-300
	Klasa tolerancije debljine	T	Class	T4
Vodoodbojnost	Kratkoročno upijanje vode	WS	kg/m ²	<1
	Dugoročno upijanje vode	WL(P)	kg/m ²	<3
Otpornost prema vodenoj pari	Prenos vodene pare	MU	-	1
		Z	m ² hPa/mg	NPD
Pritisna čvrstoća	Pritisna čvrstoća ili napon pritiska	CS(10)	kPa	NPD
	Tačkasto opterećenje	PL(5)	N	NPD
Trajnost reakcije na požar pod uticajima toplote, klimatskih prilika, starenja/propadanja	Reakcija na požare	RtF	Euroclass	A1
Trajnost toplotne otpornosti pod uticajima toplote, klimatskih prilika, starenja/propadanja	Deklarisana toplotna otpornost	R ₀		vidi tabelu ispod
	Deklarisana toplotna provodljivost	λ ₀	W/m K	0.035
	Karakteristike trajnosti	DS (70,90)	%	NPD
Zatezna čvrstoća/Otpornost na savijanje	Zatezna čvrstoća upravna na oblogu	TR	kPa	NPD
Trajnost pritisne čvrstoće pod uticajima toplote, klimatskih prilika, starenja/propadanja	Puzanje usled pritiska	CC _(t₁/t₂/y) σ _c	mm	NPD

NPD: No Performance Determined

Debljina	d _N (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
Deklarisana toplotna otpornost	R ₀ (m ² K/W)	0.55	0.85	1.10	1.40	1.70	2.00	2.25	2.55	2.85	3.10	3.40	3.70	4.00	4.25	4.55	5.10	5.70

8 Odgovarajuće tehničko opravdanje i/ili specifično tehničko opravdanje:

Performanse proizvoda identifikovanog iznad su u skladu sa deklarisanim vrednostima. Deklaracija o ovim vrednostima se izdaje, u skladu sa Uredbom EU 305/2011, na isključivu odgovornost proizvođača

Ime: Stella Chadiarakou

Pozicija: Quality Assurance Manager

Mesto: Thessaloniki

Datum: 18/04/2022

Potpis: